


其它供热系统组件

如欲获得更为舒适、节能的家庭采暖体验，除了选配一款适合您预算和空间需求的博途燃气壁挂炉，装备适当的系统组件也极为重要。从设计美观、高效舒适、安装简单的散热器，到工艺精良、持久耐用的安装附件，博途致力于为您提供完整的供暖系统解决方案。


板式散热器 舒适耐用，美观大方

新型博途钢制板式散热器，严格按照欧洲标准制造，10年质保，经久耐用。产品系列型号多样，适用范围广泛；升温迅速，供热效果突出且热舒适性极好，热量可轻松抵达并均匀散布在居室空间的各个角落。

博途板式散热器做工考究，现代简约的外观易于搭配任何家庭及办公场所的装修风格，且极易安装和保养；最高测试压力 13bar，运行压力 10bar，水道间距 33mm，不同型号带有温控阀芯。



- 超薄设计，结构紧凑，美观大方，富于装饰性
- 根据型号不同，有单水路板和多水路板可供选择，并可配备不同的加压阀门
- 湿法喷涂工艺，散热器表面更美观；顶盖和侧板表面光滑，更易于清理
- 磷酸铁涂层



面板型号

不同类型的散热器可由不同数量的面板和对流加热器组合形成，可全面满足您对家居采暖的不同需求。

- 类型 10 = 面板
- 类型 11 = 面板 + 对流加热器
- 类型 21 = 2 面板 + 对流加热器
- 类型 22 = 2 面板 + 2 对流加热器
- 类型 33 = 3 面板 + 3 对流加热器



板式散热器 - 技术特点

每米的加热输出		水温						
		95°C / 70°C						
		80°C / 60°C						
类型	高度 (mm)	室温						
		18°C		20°C		22°C		
		大卡/小时	Watt	大卡/小时	Watt	大卡/小时	Watt	
PK	500	939	1089	900	1045	864	1002	
		702	814	666	773	632	733	
	600	1095	1271	1051	1219	1007	1169	
		819	950	778	902	737	855	
	900	1616	1875	1550	1799	1486	1723	
		1208	1402	1147	1331	1087	1261	
PKP	500	1336	1550	1281	1487	1227	1424	
		999	1159	948	1100	898	1042	
	600	1544	1791	1483	1719	1420	1647	
		1154	1339	1097	1272	1039	1205	
	900	2183	2532	2091	2426	2002	2322	
		1632	1893	1547	1795	1465	1699	
PKKP	300	1174	1363	1127	1308	1081	1255	
		878	1019	834	968	791	918	
	400	1455	1688	1397	1620	1339	1554	
		1088	1262	1034	1199	980	1137	
	500	1729	2006	1660	1926	1592	1847	
		1293	1500	1228	1425	1165	1351	
	600	2004	2325	1923	2231	1844	2139	
		1498	1738	1423	1651	1349	1565	
	900	2852	3308	2734	3172	2619	3037	
		2132	2473	2023	2347	1916	2222	
	DKEK	600	2734	3171	2622	3041	2511	2913
			2044	2371	1940	2250	1837	2131
900		3819	4430	3663	4249	3508	4070	
		2855	3312	2710	3144	2567	2978	